

# perFect



## PRODUKT **PerFect Indo**

### DANE TECHNICZNE

Stopień Szczelności IP:	20	Montaż:	podtynkowy
Odporność na uderzenia IK:	07	SDCM:	≤ 3
Korpus:	stal	Napięcie zasilające:	230V/50Hz
Klosz:	stal, PMMA	Klasa ochronności:	II
Wymiary [mm]:	595/595/105		

### TABELA WARIANTÓW

INDEKS	MOC [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [LM]*	OPTYKA	EEl	ŻYWOTNOŚĆ LED L70B50 (H)	COS(FI)
150152	34	4000	3 700	BLACHA PERFOROWANA / MLECZNA	A+	50 000	0,96

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertą handlową. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. \* Strumień początkowy, tolerancja plus/minus 10%.