

perFect



PRODUKT **PerFect Down Light**

DANE TECHNICZNE

Stopień Szczelności IP:	44/20	Montaż:	podtynkowy
Odporność na uderzenia IK:	08	SDCM:	≤ 4
Korpus:	PC, aluminium	Napięcie zasilające:	230V/50Hz
Klosz:	PMMA	Klasa ochronności:	II
Wymiary [mm]:	ø222/70		

TABELA WARIANTÓW

INDEKS	MOC [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [LM]*	KLOSZ	EEI	ŻYWOTNOŚĆ LED L70B50 (H)	COS(FI)
120147	15	4000	1 300	MLECZNY	A+	35 000	0,90
120148	20	4000	2 000	MLECZNY	A+	35 000	0,90
120149	25	4000	2 250	MLECZNY	A+	35 000	0,90

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertą handlową. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. * Strumień początkowy, tolerancja plus/minus 10%.